




SKOŘEPINOVÉ TVÁRNICE NEICO



BST "10"
PRŮBĚŽNÁ




BST "10"
DĚLITELNÁ




BST "10"
KONCOVÁ


SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE	rozměry [mm]			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
BST "10" MIX na paletě	497	98	190	10	100 (70+10+20)*	10	11	1100	5	nehořlavá A1	23,-	230,-



BST "15"
PRŮBĚŽNÁ




BST "15"
DĚLITELNÁ



BST "15"
ROHOVÁ

SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE	rozměry [mm]			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
BST "15" MIX na paletě	497	148	190	10	70 (50+10+10)*	7	15,5	1085	5	nehořlavá A1	27,-	270,-



BST "20"
PRŮBĚŽNÁ



BST "20"
ROHOVÁ



BST "20"
DĚLITELNÁ

SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE	rozměry [mm]			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
BST "20" MIX na paletě	497	198	190	10	50 (20+20+10)*	5	18	900	5	nehořlavá A1	31,-	310,-



BST "25" PRŮBĚŽNÁ




BST "25" ROHOVÁ



BST "25" KONCOVÁ


SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE	rozměry [mm]			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
BST "25" MIX na paletě	497	248	190	10	40 (20+10+10)*	4	27	1080	5	nehořlavá A1	36,-	360,-



BST "20 Mega"
PRŮBĚŽNÁ



BST "20 Mega"
ROHOVÁ



BST "20 Mega"
DĚLITELNÁ

SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE	rozměry [mm]			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
BST "20" mega MIX na paletě	497	198	240	8	50 (20+20+10)*	6,25	20	1000	5	nehořlavá A1	36,-	288,-

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEICO




ZBN "15" mega PRŮBĚŽNÁ

ZBN "20" mega PRŮBĚŽNÁ

ZBN "30" mega PRŮBĚŽNÁ

ZBN "40" mega PRŮBĚŽNÁ



ZBN "15" mega KONCOVÁ

ZBN "20" mega KONCOVÁ

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	rozměry			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
ZBN "15" mega	507	148	250	8	70 (60+10)*	8,75	17	1190	5	nehořl. A1	32,-	248,-
ZBN "20" mega	507	198	250	8	50 (40+10)*	6,25	22	1100	5	nehořl. A1	33,-	264,-
ZBN "30" mega	507	298	250	8	30	3,75	28	840	5	nehořl. A1	37,-	296,-
ZBN "40" mega	507	398	250	8	20	2,5	36	720	5	nehořl. A1	42,-	336,-

PLOTOVÁ TVÁRNICE NEICO




PT "20"

PLOTOVÁ TVÁRNICE	rozměry			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
PT "20"	397	198	190	12,5	50	4,	14	700	4	nehořl. A1	34,-	425,-

* Zboží je paletizováno automaticky na paletu jako systém (v závorce je skladba prvků)

STROPNÍ SYSTÉM - VĚNCOVKA, VLOŽKY A NOSÍKY NEICO




VN "20"

VĚNCOVKA	rozměry			spotřeba ks/bm	ks na paletě	bm na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/bm
VN "20"	497	198	190	2	50	25	22	1100	3	nehoř. A1	39,-	78,-



VST "10" mega PRŮBĚŽNÁ + KONCOVÁ
VST "16" mega PRŮBĚŽNÁ + KONCOVÁ
VST "20" mega PRŮBĚŽNÁ + KONCOVÁ (zvlášť na paletě)

STROPNÍ VLOŽKA	rozměry			spotřeba ks/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost 1 ks [kg]	hmotnost na paletě [kg]	pevnost v tlaku [MPa]	reakce na oheň	cena bez DPH	
	délka	šířka	výška								Kč/ks	Kč/m ²
VST "10" mega	250	476	100	6,7	100(80+20)*	14,9	11	1100	1,8	nehoř. A1	29,-	194,3,-
VST "16" mega	250	476	160	6,7	60 (50+10)*	9,0	17	1020	1,8	nehoř. A1	33,-	221,1,-
VST "20" mega	250	476	200	6,7	50 (40+10)*	7,5	18	900	1,8	nehoř. A1	38,-	254,6,-



SN "15"

STROPNÍ NOSÍK	rozměry [mm]			Unosnost pro max.světlost při nadbetonování [qd max]		doporučená vložka	orientační hmotnost [kg]	typ nosníku (výztuž)	cena bez DPH [Kč/ks]
	délka	šířka	výška	40 mm závluka	60 mm závluka				
SN "15" 1,0	1000	122	150	48,42	51,98	VST 16	13	A	180,-
SN "15" 1,2	1200	122	150	48,42	51,98	VST 16	16	A	216,-
SN "15" 1,4	1400	122	150	48,42	51,98	VST 16	18	A	252,-
SN "15" 1,6	1600	122	150	36,19	38,90	VST 16	21	A	288,-
SN "15" 1,8	1800	122	150	27,80	29,90	VST 16	23	A	324,-
SN "15" 2,0	2000	122	150	21,80	23,40	VST 16	26	A	360,-
SN "15" 2,2	2200	122	150	17,36	18,63	VST 16	29	A	396,-
SN "15" 2,4	2400	122	150	13,98	14,98	VST 16	31	A	432,-
SN "15" 2,6	2600	122	150	11,36	12,12	VST 16	34	A	468,-
SN "15" 2,8	2800	122	150	9,27	9,85	VST 16	36	A	504,-
SN "15" 3,0	3000	122	150	7,59	8,02	VST 16	39	A	540,-
SN "15" 3,2	3200	122	150	6,21	6,52	VST 16	42	A	576,-
SN "15" 3,4	3400	122	150	5,07	5,27	VST 16	44	A	612,-
SN "15" 3,6	3600	122	150	4,11	4,23	VST 16	47	A	648,-
SN "15" 3,8	3800	122	150	6,73	7,12	VST 16	49	B	779,-
SN "15" 4,0	4000	122	150	5,71	6,00	VST 16	52	B	820,-
SN "15" 4,2	4200	122	150	4,83	5,03	VST 16	55	B	861,-
SN "15" 4,4	4400	122	150	4,06	4,19	VST 16	57	B	902,-
SN "15" 4,6	4600	122	150	3,39	3,46	VST 16	60	B	943,-
SN "15" 4,8	4800	122	150	3,95	4,09	VST 16	62	C	1056,-
SN "15" 5,0	5000	122	150	4,45	4,51	VST 20	65	C	1100,-
SN "15" 5,2	5200	122	150	5,19	5,33	VST 20	68	D	1248,-
SN "15" 5,4	5400	122	150	4,52	4,60	VST 20	70	D	1296,-
SN "15" 5,6	5600	122	150	5,24	5,40	VST 20	73	E	1456,-
SN "15" 5,8	5800	122	150	4,61	4,71	VST 20	75	E	1508,-
SN "15" 6,0	6000	122	150	5,80	6,02	VST 20	78	F	1632,-
SN "15" 6,2	6200	122	150	5,17	5,34	VST 20	80	F	1686,-
SN "15" 6,4	6400	122	150	4,60	4,72	VST 20	83	F	1741,-
SN "15" 6,6	6600	122	150	4,08	4,15	VST 20	86	F	1795,-
SN "15" 6,8	6800	122	150	7,22	7,60	VST 20	88	I	1938,-
SN "15" 7,0	7000	122	150	6,58	6,91	VST 20	91	I	1995,-
SN "15" 7,2	7200	122	150	6,00	6,27	VST 20	94	I	2268,-
SN "15" 7,4	7400	122	150	5,46	5,68	VST 20	96	I	2331,-
SN "15" 7,6	7600	122	150	4,96	5,14	VST 20	99	I	2394,-



PRIHRADOVA VYZTUŽ DO BETONU

Označení výztuže	průměr drátu [v mm]	průměr drátu vodicího diagonály [v mm]	průměr diagonály [v mm]	délka diagonály [v mm/bm]	Výrobní délka CENA [v mm]	Cena [Kč/ks]	Cena [Kč/bm]
GPN 10	2 x 10	1 x 10	1 x 5	1300	6	432,-	72,-

OBALY

Typ obalu	Prodejní cena	Výkupní cena	Poznámky
PALETA NEICO (1050 x 1050)	200,- Kč	180,- Kč	Palety a proklady se vykupují zpět pouze nepoškozené, na sebe srovnané, do 3 měsíců od odběru zboží na základě dokladu.
PROKLADY na nosníky	55,- Kč	50,- Kč	