

DVOJÍ VYUŽITÍ BETONOVÉ ZDÍČÍ TVÁRNICE TYPU VN 20 (VĚNCOVKA)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

U profil – jako součást monolitického překladu (bednění), kabelovod (chránička), žlab na vodu (trativod)



U PROFIL tvárnice
standardní tvar ze systému NEICO o
rozměrech **497x198x190**

Vlastnosti VN 20	
výrobní rozměr	497 x 198 x 190
skladebný rozměr	500 x 200 x 200
spotřeba	2 ks/bm
množství na paletě	50 ks
sortiment na paletě	50 ks průběžných
pevnost v tlaku	min. 3 Mpa
reakce na oheň	A1
prům. hmotnost	22 kg/ks
hmotnost palety	1100 kg

L profil – věncovka pro stropy, tvárnice vhodná pro zakončení podlah a základových desek, obrubník



L PROFIL tvárnice získáme:

- jednoduchým rozpúlením klepnutím kladiva v nejslabší části dna tvárnice
- rozříznutím kotoučovou bruskou po celé délce tvárnice v nejslabší části jejího dna

Upozornění pro stavebníka:

Získaný L profil není pohledový, vyznačuje se ostrou hranou

Využití jako „obrubník“:

- velmi levná varianta použitelná zejména v zahradách, dále např. ve výrobních a skladových areálech, kde není kladen důraz na pohledovost a bezpečnost (ostré hrany)
- díky tvaru L nepotřebuje při osazování do zeminy zpevnění betonovou směsí